

しづかホール施設概要

- 舞台間口：27.2m 奥行：12.1m 立端：13.5m
- 客席：ワンスロープ式 固定席798席（1F 710 / 2F 88）車椅子席4席
- 吊物：電動、メモリー機構なし
- 搬入口：W=2000×H=2200（フロア高=500含まず）

照明仕様

1,2SL	調光回路：各8回路 × 容量30A / コネクタ20AC各3口 直回路：各⑦⑧ 直/調切り替え回路
STAGE	調光回路：6回路 × 容量30A / コネクタ30AC(①~④1口、⑤⑥ 2口) 直回路：⑤⑥ 直/調切り替え回路
CL	調光回路：10回路 × 容量30A / コネクタ20AC各2口 直回路：⑨⑩ 直/調切り替え回路
ピンスポット	USHIO XPS-1003SR(1kw) × 2 金網張りのため音漏れあり、終演後はインカムを抜いてください
仮説分電盤 倉庫5内	単相3線200A端子出し(外径19mm/内径12mm) *引込口なし、舞台まで約30m
調光操作卓 (正面3階)	ETC EXPRESS 48/96 Ver.3.1 外部記憶装置：3.5inch2HD FDD 制御回路数：1024Cir / 制御チャンネル数：192Ch プリセットフェーダー：48本×2段 / 96本×1段 切替 シーン：最大600 / サブマスター：24本×10P / エフェクト：最大100ステップ
DMX	Out：ホールDim含めて1ユニバース In：ホール卓とMix送り(ホール卓切り離し可)

ホールDim 回路表

名称	Dim No.	備考	
1SL	1	001	
	2	002	
	3	003	
	4	004	
	5	005	
	6	006	
	7	007	直/調切替
	8	008	直/調切替
2SL	1	009	
	2	010	
	3	011	
	4	012	
	5	013	
	6	014	
	7	015	直/調切替
	8	016	直/調切替
CL	1	017	
	2	018	
	3	019	
	4	020	
	5	021	
	6	022	
	7	023	
	8	024	
	9	025	直/調切替
	10	026	直/調切替

名称	Dim No.	備考	
WC	1	027	
	2	028	
	3	029	
	4	030	
	5	031	直/調切替
	6	032	直/調切替
ダウン ライト (舞台)	奥	033,034	
	中	035~038	
	前	039~042	
ダウン ライト (客席)	前	043~046	
	中	047~052	
	奥	053~064	
間接照明	065,066		